



DOMOVNÍ TELEFONY



VIDEOTELEFON – dům, byt

1 – 4 samostatné vstupní dveře, až 12 paralelních vnitřních jednotek
VIDEOTELEFON PRO KONTROLU VSTUPU DO OBJEKTU



VHC-1 v2 (povrchová montáž)
VHC-1-ZAP (zápustná montáž)

- ❖ 1x tlačítko pro zvonění
- ❖ 1 samostatná bytová jednotka
- ❖ LED přísvit
- ❖ 105° úhel záběru
- ❖ podsvícený rámeček pro jmenovku



VHC-2 v2 (povrchová montáž)
VHC-2-ZAP (zápustná montáž)

- ❖ 2x tlačítko pro zvonění
- ❖ 2 samostatné bytové jednotky
- ❖ LED přísvit
- ❖ 105° úhel záběru
- ❖ podsvícený rámeček pro jmenovku



VHC-1-KL (povrchová montáž)
VHC-1-KL-ZAP (zápustná montáž)

- ❖ 1x tlačítko pro zvonění
- ❖ klávesnice pro ovládání dveřního zámku kódem
- ❖ LED přísvit
- ❖ nastavení hlasitosti
- ❖ rámeček pro jmenovku
- ❖ nastavení citlivosti mikrofonu



VHC-1-R (povrchová montáž)
VHC-1-R-ZAP (zápustná montáž)

- ❖ 1x tlačítko pro zvonění
- ❖ čtečka karet/čipů pro ovládání dveřního zámku
- ❖ technologie čtečky EM 125kHz
- ❖ LED přísvit
- ❖ rámeček pro jmenovku



VT-D-70-TM3

- ❖ barevný 7" LCD displej
- ❖ DOTYKOVÝ LCD
- ❖ PAMĚŤ FOTEK nebo VIDEO
- ❖ hands-free
- ❖ interkom – mezi adresný, vnitřní
- ❖ externí tlačítko zvonku od bytových dveří (rozlišení tónem)
- ❖ nastavení v menu



VT-D-7 v2

- ❖ barevný 7" LCD displej
- ❖ hands-free
- ❖ dotyková tlačítka
- ❖ interkom – mezi adresný, vnitřní
- ❖ externí tlačítko zvonku od bytových dveří (rozlišení tónem)
- ❖ nastavení v menu



VT-D-43

- ❖ barevný 4,3" LCD displej
- ❖ hands-free
- ❖ interkom – mezi adresný, vnitřní
- ❖ externí tlačítko zvonku od bytových dveří (rozlišení tónem)
- ❖ nastavení v menu
- ❖ povrchová montáž



VT-D-43-SL

- ❖ barevný 4,3" LCD displej
- ❖ sluchátko
- ❖ interkom – mezi adresný, vnitřní
- ❖ externí tlačítko zvonku od bytových dveří (rozlišení tónem)
- ❖ nastavení v menu
- ❖ povrchová montáž

Ideální do míst, kde je nežádoucí hlasitý hands-free hovor.



VT-D-SL2

- ❖ sluchátko, pouze audio
- ❖ odposlech
- ❖ interkom – vnitřní
- ❖ externí tlačítko zvonku od bytových dveří
- ❖ povrchová montáž



VT-D-HF2

- ❖ pouze audio
- ❖ hands-free
- ❖ interkom – vnitřní
- ❖ povrchová montáž

NAPÁJENÍ

Doporučená kabeláž

2x 1 mm²
(VL 02-2x1/100)
kroucený, nestíněný kabel

(maximální délky vedení naleznete v manuálu)

minimální napětí pro provoz modulů je 22V

VT-SEP+PS24V1A5



- ❖ zdroj 24V, 1,5A
- ❖ integrovaný slučovač napětí a dat
- ❖ max. zatížení 1,5A

VT-SEP a VT-PS24V4A5



- ❖ Slučovač napájení a dat VT-SEP + externí zdroj VT-PS24V4A5
- ❖ VT-PS24V4A5 zdroj 24V, 4,5A
- ❖ max. možný přenesený proud slučovačem 5A

KOMPONENTY A DOPLŇKY

Rozbočovač BUS VT-BUS4A



rozbočení sběrnice BUS na 4 větve

Externí kamera VT-CAM



Externí 2drátová kamera připojuje se do modulu VT-2CAM+2CCTV nebo k venkovní jednotce VH-1

VT-2CAM+2CCTV



Modul pro připojení dvou kamer VT-CAM a dvou analogových kamer

VT-STOJAN



Univerzální stojan pro umístění vnitřní jednotky na stůl. Kompatibilní se všemi typy vnitřních jednotek


VT-RELÉ



Relé modul pro rozšíření venkovní jednotky o druhé relé pro otevření druhého zámku.

PŘÍKLAD INSTALACE A ZAPOJENÍ

1x tlačítko
1x LCD
1x pomocný telefon



VHC-x-x
Venkovní jednotka s výstupem pro napájení a ovládání dveřního zámku.

230V



VT-SEP+PS24V1A5
Napájení 230/24V 1,5A. Slučování dat a napájení do 2 vodičů.

VT-D-x-x
Vnitřní LCD jednotky. Zapojení jednotek je paralelní a každá má svoji adresu.



1x tlačítko
2x vstupní dveře
3x LCD



Napájení VT-SEP a VT-PS24V4A5
Silnější napájení pro sestavy s větším odběrem. Je použitý slučovač a externí zdroj.

230V

VT-PS24V4A5



VT-BUS4A

VT-BUS4A
Modul rozbočení. Slouží pro vytvoření oddělených větví pro venkovní / vnitřní jednotky. Max. 4 oddělené větve, Max. 4 venkovní jednotky

VT-BUS4A

VT-SEP

Vnitřní jednotky VT-D-x-x
Při zvonění z venkovní jednotky reagují všechny a dveře otvorá jednotka, která hovor přijala. Vnitřní jednotky lze využít i jako interkom k vnitřní komunikaci.

